

Robust F HDPM - Frontlader mit mechanischer Parallelführung

Für weitere Infos bitte in dem Menü links klicken

Techn. Daten	Robust F HDPM 4	Robust F HDPM 5	Robust F HDPM 8	Robust F HDPM 10	Robust F HDPM 15	Robust F HDPM 30
Hublast bei 18,5 MPa (185 bar) Öldruck im Schwingendrempunkt*, unten	1479 kg	1419 kg	2043 kg	2050 kg	2532 kg	2310 kg
Hublast bei 18,5 MPa (185 bar) Öldruck im Schwingendrempunkt*, oben	1137 kg	996 kg	1434 kg	1474 kg	1821 kg	1688 kg
Nutzlast im Schaufelschwerpunkt*, unten	1329 kg	1219 kg	1843 kg	1850 kg	2332 kg	2110 kg
Nutzlast im Schaufelschwerpunkt*, oben	978 kg	796 kg	1234 kg	1274 kg	1621 kg	1488 kg
Max. Aufbrechkraft Schaufelschneide	1749 kg	1749 kg	1749 kg	2288 kg	2780 kg	2281 kg
Max. Hubhöhe Schwingendrempunkt	3005 mm	3456 mm	3456 mm	3755 mm	3755 mm	4084 mm
Überladehöhe Schaufelschneide parallel	2800 mm	3246 mm	3246 mm	3545 mm	3545 mm	3874 mm
Überladehöhe Schaufelschneide abgek.	2065 mm	2540 mm	2540 mm	2860 mm	2860 mm	3192 mm
Überstand, Werkzeug abgekippt	420 mm	577 mm	577 mm	628 mm	628 mm	785 mm
Schürftiefe	190 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Leistung Schlepper min. kW (PS)	30(40)	30(40)	37(50)	45(60)	52(70)	59(80)
Leistung Schlepper max kW (PS)	45(60)	45(60)	56(75)	70(95)	70(95)	89(120)

Techn. Daten	Robust F HDPM 31	Robust F HDPM 35	Robust F HDPM 36	Robust F HDPM 50	Robust F HDPM 51
Hublast bei 18,5 MPa (185 bar) Öldruck im Schwingendrempunkt*, unten	2310 kg	2652 kg	2652 kg	3114 kg	3114 kg
Hublast bei 18,5 MPa (185 bar) Öldruck im Schwingendrempunkt*, oben	1688 kg	1938 kg	1938 kg	2525 kg	2525 kg
Nutzlast im Schaufelschwerpunkt*, unten	2110 kg	2452 kg	2452 kg	2914 kg	2914 kg
Nutzlast im Schaufelschwerpunkt*, oben	1488 kg	1738 kg	1738 kg	2325 kg	2325 kg
Max. Aufbrechkraft Schaufelschneide	2281 kg	2782 kg	2782 kg	3322 kg	3322 kg
Max. Hubhöhe Schwingendrempunkt	4084 mm	4084 mm	4084 mm	4262 mm	4262 mm
Überladehöhe Schaufelschneide parallel	3874 mm	3874 mm	3874 mm	4052 mm	4052 mm
Überladehöhe Schaufelschneide abgek.	3192 mm	3102 mm	3102 mm	3374 mm	3374 mm
Überstand, Werkzeug abgekippt	785 mm	785 mm	785 mm	692 mm	692 mm
Schürftiefe	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Leistung Schlepper min. kW (PS)	59(80)	66(90)	66(90)	89(120)	89(120)
Leistung Schlepper max kW (PS)	89(120)	96(130)	96(130)	126(170)	126(170)